

**PFLEGE + WARTUNG**

Type microTex



Waschintervall:	Die Standzeit beträgt 24 Monate. (ungenügende Vorfiltration verkürzt das empfohlene Waschintervall)
Waschanleitung:	Reißverschlüsse öffnen, Teilstücke wenden. Waschen bei max. 40°C mit handelsüblichem Waschmittel. Je nach Verschmutzung 3-4 Waschgänge (15 Minuten) mit Spülung. Füllmengenvorgaben für Waschmaschinen beachten.
Trocknung:	Mit niedriger Umdrehungszahl schleudern. In feuchtem Zustand montieren und durch Einschalten des Ventilationssystems endtrocknen.
Desinfektion:	Zugabe von Chlor im vorletzten Spülgang.
Chemische Reinigung:	Reinigung mit Perchlorethylen. Bei öl- und fetthaltiger Zuluft wird chemische Reinigung durch einen Fachbetrieb empfohlen.
Lagerung:	Trockene und gereinigte Textilkkanäle bei Raumtemperatur dunkel lagern und für Durchlüftung sorgen.
Hinweis:	Weiß textile Luftkanäle können bei zu geringer Waschintensität einen Grauton annehmen. Eine Vergrauung nach der Wäsche tritt auch ein, wenn die Zuluft öl- oder fetthaltig ist.
Pflege:	Textile Luftkanäle sollten immer in einwandfreiem Zustand gehalten werden. Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung sollten umgehend behoben werden.

ORAVEN GmbH

Bruchweg 22-24
37632 Eschershausen
Germany

Internet: www.oraven.com
Email: team@oraven.com

Telefon: 05534-9104-0
Telefax: 05534-9104-11Ty